



euphalt entwickelt, fertigt und verkauft weltweit einzigartige EPDM-Produkte höchster Qualität. Auf der Grundlage dieser Produkte und eines wohl durchdachten Zubehörsortiments und intelligenter Befestigungssysteme liefert euphalt verschiedene EPDM-Systeme für unterschiedlichste Anwendungen in der Bauwirtschaft.

Fachmännische Beratung

euphalt ist ein erfahrener Partner in der Projektbetreuung. Wir verfügen über alle Kenntnisse, die für ein komplettes Dienstleistungsangebot vom Konzept bis zur Realisierung benötigt werden. Wir beraten Bauherren, Architekten, und Verarbeiter bei der Suche nach dem optimalen EPDM-Teichsystem. Wir legen Entwurfsempfehlungen vor und bieten fachmännische Begleitung, Unterstützung und Verarbeitungsanleitungen vor Ort.



Qualitätsaspekte

Im Falzversuch entstehen bei - 45°C keinerlei Risse; euphalt EPDM® easy pond Planen können somit selbst bei scharfem Frost noch ausgelegt werden. Auch Ozon hat keine schädigende Wirkung auf euphalt EPDM® easy pond. Das Material weist auch in dieser Hinsicht die Rissbildstufe 0 auf. Die hervorragende Elastizität von euphalt EPDM® easy pond bleibt bei Temperaturen zwischen -45°C und +120°C erhalten.

euphalt EPDM®-Teichsysteme

Unter dem Produktnamen euphalt EPDM® easy pond liefert euphalt eine dauerhaft elastische Abdichtung für Teiche und Becken.

euphalt EPDM® easy pond

Überall dort, wo natürlich dichtende Erdschichten fehlen, sind Maßnahmen gegen das Versickern des Wassers erforderlich. Die notwendige Abdichtung ist mit werkseitig vorkonfektionierten, großflächigen euphalt EPDM® easy pond Planen problemlos auszuführen.

EPDM-Dichtungsplane

euphalt EPDM® easy pond kann bis zu einer Gesamtfläche von 2000 m² am Stück hergestellt werden! (abhängig vom Gewicht und handling)

Dauerhafte Verbindung

So wichtig wie technisch einwandfreies Material ist auch die Verbindungstechnik. euphalt EPDM® easy pond Nahtverbindungen werden im Hot-Bonding-Verfahren hergestellt: ohne Kleber, ohne flüchtige Lösungsmittel, nur durch Vulkanisation.

Öko? Logisch!

euphalt EPDM® easy pond ist beständig gegen Algen und Mikroorganismen, ist wurzelfest und gibt keine toxischen Schadstoffe ab.

Dicht - auch in der Durchdringung

Wo beispielsweise Überlaufstutzen oder Rohre die Plane wasserdicht durchdringen sollen, werden vor Ort werkseitig vorgefertigte Formteile eingefügt und halten dicht von Anfang an.

Lieferumfang

Materialdicke: 1,00 / 1,30 / 1,50 mm

Max. Länge: 45 m

Max. Gewicht: ca. 2.500 kg

(Spez. Gewicht 1,08 kg/m²/mm)

Vorsicht bei Schilf und Bambus! Den Ausläufern dieser wurzel aggressiven Pflanzen ist selbst euphalt EPDM® easy pond nicht gewachsen!

